

# RLB450

## NEUMÁTICO DE TRACCIÓN CON FLANCO ABIERTO

- El diseño innovador de la banda de rodamiento del flanco abierto brinda una tracción formidable y desgaste uniforme.
- Las carcacas de trabajo pesado brindan resistencia y estabilidad, y promueven el recauchutado.
- La profundidad de la huella brinda un desgaste excelente en aplicaciones de recorrido largo y corto.



CÓDIGO DEL PRODUCTO	MEDIDA DE LA LLANTA	NO. DE CAPAS	RANGO DE CARGA	ÍNDICE DE CARGA	SÍMBOLO DE VEL.	DIÁM. TOTAL (PLGS)	ANCHO DE SECCIÓN (PLGS)	PROF. DE PISO (32NDS) <sup>†</sup>	ANCHO DE RIN	MAX. CARGA SENC/PSI	MAX. CARGA DUAL/PSI	RADIO ESTÁTICO DE CARGA	REVS POR MILLA	PESO (LB)	TIPO
1133611255	11R22.5	14	G	144/142	L	41.9	10.9	25	8.25	6175lb/105psi	5840lb/105psi	19.8	493	120	TL
1133611256	11R22.5	16	H	148/145	L	41.9	10.9	25	8.25	6940lb/120psi	6390lb/120psi	19.8	493	125	TL
1133619253	295/60R22.5	16	H	150/147	L	36.5	11.5	24	9.00	7390lb/130psi	6780lb/130psi	17.4	560	125	TL
1133619255	295/75R22.5	14	G	144/141	L	40.8	11.4	24	9.00	6175lb/110psi	5675lb/110psi	19.4	495	128	TL
1133619258	295/80R22.5	18	J	152/149	M	41.8	11.7	29	9.00	7830lb/130psi	7160lb/130psi	19.8	493	130	TL
1133611455	11R24.5	14	G	146/143	L	41.7	10.9	25	8.25	6610lb/105psi	6005lb/105psi	19.8	471	134	TL
1133611456	11R24.5	16	H	149/146	L	41.7	10.9	25	8.25	7160lb/120psi	6610lb/120psi	19.8	471	137	TL
1133618455	285/75R24.5	14	G	144/141	L	41.9	11.0	24	8.25	6175lb/110psi	5675lb/100psi	19.8	485	127	TL
1133611258	315/80R22.5	18	J	156/150	L	43.2	12.5	29	9.00	8820lb/123psi	7385lb/123psi	21.0	480	161	TL
1133611259	315/80R22.5	20	L	157/154	J	43.2	12.5	29	9.00	9090lb/130psi	8270lb/130psi	21.0	480	161	TL
1133611406	11.00R22	16	H	152/149	K	45.4	11.6	30	8.00	7830lb/130psi	7160lb/120psi	21.2	466	134	TT

<sup>†</sup> Profundidad de la banda de rodamiento (32 avos de una pulgada)