

# REM-3



## (SS) RUEDA DIRECCIONAL DE CARGADOR COMPACTO

El neumático Double Coin REM-3 OTR cuenta con una banda de rodamiento unidireccional especial para la máxima tracción fuera de la carretera y las aplicaciones de cargadores. Su diseño radial ofrece un rendimiento óptimo y una mayor duración de los neumáticos, así como una conducción mejorada y más control.

**EXPLORAR**



CÓDIGO DEL PRODUCTO	TAMAÑO DEL NEUMÁTICO	BANDA DE RODAMIENTO	SÍMBOLO DE CARGA	VELOCIDAD MÁX (KM/H)	VELOCIDAD MÁX (MPH)	DIÁMETRO TOTAL PULGADAS	ANCHO DE LA SECCIÓN PULGADAS	PROFUNDIDAD DE LA BANDA DE RODAMIENTO (32NDS)	RIN	CARGA/PRESIÓN MÁXIMA	PESO DEL NEUMÁTICO	TIPO DE NEUMÁTICO
1106340650	10R16.5	REM-3	128A5	25	15	30	10	23	8.25	3900lb/54psi	71lb/32kg	TL
1106342650	12R16.5	REM-3	141A5	25	15	33	12	29	9.75	5600lb/54psi	93lb/42kg	TL