

KST01



OFF
ROAD



TRACCIÓN FUERA DE CARRETERA (TODA POSICIÓN EN MINERÍA)

- Diseño de bloques grandes con hombro cerrado que mejora la resistencia a cortes, perforaciones e impactos en condiciones severas.
- Diseño con surcos autolimpiantes que evita la retención de piedras y reduce daños por perforación.
- Banda de rodadura extra profunda, huella más ancha para un contacto uniforme y menor desgaste irregular.
- Estructura de corona reforzada que mejora la durabilidad y el desempeño bajo cargas pesadas.
- Talón reforzado con relleno de alta resistencia que mejora la capacidad de carga y evita deformaciones.
- Compuesto especial resistente a cortes y abrasión que prolonga la vida útil en condiciones severas.

CÓDIGO DEL PRODUCTO	MEDIDA DE LA LLANTA	PR	RANGO DE CARGA	ÍNDICE DE CARGA	SÍMBOLO DE VEL.	DIÁM. TOTAL (MM)	ANCHO DE SECCIÓN (MM)	PROF. DE PISO (MM)	ANCHO DE RIN	CARGA MAX. SENC/PSI	CARGA MAX. DUAL/PSI	RADIO ESTÁTICO DE CARGA (MM)	REVS POR KM	PESO (KG)	TIPO
1133321322	13R22.5	22PR★	M	158/155	F	1133	322	26	9.75	4250kg/138psi	3875kg/138psi	21.4	452	92.72	TL