

REM-10



(E3/L3) NEUMÁTICO PARA CAMIÓN ARTICULADO/RÍGIDO

Los neumáticos REM-10 OTR certificados cuentan con una multifunción y diseño de banda de rodamiento no direccional para un rendimiento óptimo. Diseñado para las necesidades exigentes de camiones articulados, el REM-10 OTR está construido con un diseño único de bloques centrales en la banda de rodamiento, que brindan tracción superior fuera de la carretera y una marcha suave en todo tipo de terrenos.

EXPLORE



CÓDIGO DEL PRODUCTO	TAMAÑO DEL NEUMÁTICO	BANDA DE RODAMIENTO	SÍMBOLO DE CARGA	VELOCIDAD MÁX (KM/H)	VELOCIDAD MÁX (MPH)	DIÁMETRO TOTAL PULGADAS	ANCHO DE LA SECCIÓN PULGADAS	PROFUNDIDAD DE LA BANDA DE RODAMIENTO (32NDS)	RIN	CARGA/PRESIÓN MÁXIMA	PESO DEL NEUMÁTICO	TIPO DE NEUMÁTICO
1087106252	26.5R25	REM-10	★★	50 10	31 6	69	27	51	22.00/3.0	25300lb/76psi 40700lb/94psi	1021lb/463kg	TL
1087102955	29.5R25	REM-10	★★	50 10	31 6	74	29	55	25.00/3.5	30800lb/76psi 49280lb/94psi	1317lb/597kg	TL