

REM-12



(L5) NEUMÁTICOS PARA CARGA DE MINERÍA

Construido con compuestos especiales resistentes a corte/penetraciones para soportar aplicaciones de minería de roca y promover el renovado a largo plazo, el modelo REM-12 OTR de Double Coin tiene una banda de rodamiento no direccional única para un rendimiento óptimo y una tracción superior.

EXPLORE



CÓDIGO DEL PRODUCTO	TAMAÑO DEL NEUMÁTICO	BANDA DE RODAMIENTO	SÍMBOLO DE CARGA	VELOCIDAD MÁX (KM/H)	VELOCIDAD MÁX (MPH)	DIÁMETRO TOTAL PULGADAS	ANCHO DE LA SECCIÓN PULGADAS	PROFUNDIDAD DE LA BANDA DE RODAMIENTO (32NDS)	RIN	CARGA/PRESIÓN MÁXIMA	PESO DEL NEUMÁTICO	TIPO DE NEUMÁTICO
1107127252	17.5R25	REM-12	★★	10	6	55	19	84	14.00/1.5	14550lb/65psi	554lb/251kg	TL
1107126253	26.5R25	REM-12	★★	10	6	71	27	116	22.00/3.0	33000lb/65psi	1449lb/657kg	TL
1107122956	29.5R25	REM-12	★★	10	6	75	31	126	25.00/3.5	39600lb/65psi	1866lb/864kg	TL