

# REM-2



## (E3/L3) NEUMÁTICO PARA EXCAVADORAS/CARGADORAS

El neumático radial REM-2 de Double Coin para fuera de carretera cuenta con un diseño agresivo de banda de auto-limpieza. Diseñado para ofrecer una conducción suave y una tracción superior en todo tipo de terreno, el REM-2 es un OTR OEM certificado con un diseño envolvente avanzado que promueve la renovabilidad.

EXPLORE



| CÓDIGO DEL PRODUCTO | TAMAÑO DEL NEUMÁTICO | BANDA DE RODAMIENTO | SÍMBOLO DE CARGA | VELOCIDAD MÁX (KM/H) | VELOCIDAD MÁX (MPH) | DIÁMETRO TOTAL PULGADAS | ANCHO DE LA SECCIÓN PULGADAS | PROFUNDIDAD DE LA BANDA DE RODAMIENTO (32NDS) | RIN       | CARGA/PRESIÓN MÁXIMA           | PESO DEL NEUMÁTICO | TIPO DE NEUMÁTICO |
|---------------------|----------------------|---------------------|------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|--------------------------------|--------------------|-------------------|
| 1107167251          | 17.5R25              | REM-2               | ★★               | 50<br>10             | 31<br>6             | 53                      | 18                           | 34                                            | 14.00/1.5 | 11990lb/76psi<br>18700lb/94psi | 347lb/157kg        | TL                |
| 1107160251          | 20.5R25              | REM-2               | ★★               | 50<br>10             | 31<br>6             | 58                      | 21                           | 39                                            | 17.00/2.0 | 16060lb/76psi<br>25300lb/94psi | 510lb/231kg        | TL                |
| 1107163251          | 23.5R25              | REM-2               | ★★               | 50<br>10             | 31<br>6             | 64                      | 24                           | 45                                            | 19.50/2.5 | 20350lb/76psi<br>31900lb/94psi | 741lb/336kg        | TL                |
| 1107166252          | 26.5R25              | REM-2               | ★★               | 50<br>10             | 31<br>6             | 69                      | 27                           | 47                                            | 22.00/3.0 | 25300lb/76psi<br>40700lb/94psi | 1021lb/463kg       | TL                |
| 1107162955          | 29.5R25              | REM-2               | ★★               | 50<br>10             | 31<br>6             | 73                      | 29                           | 50                                            | 25.00/3.5 | 30800lb/76psi<br>49280lb/94psi | 1295lb/587kg       | TL                |
| 1107167565          | 750/65R25            | REM-2               | ★★               | 50<br>10             | 31<br>6             | 64                      | 30                           | 54                                            | 24.00/3.0 | 23320lb/61psi<br>40700lb/90psi | 1015lb/460kg       | TL                |
| 1107167765          | 775/65R29            | REM-2               | ★★               | 50<br>10             | 31<br>6             | 69                      | 30                           | 58                                            | 24.00/3.5 | 26730lb/62psi<br>45320lb/94psi | 1048lb/475kg       | TL                |
| 1107168765          | 875/65R29            | REM-2               | ★★               | 50<br>10             | 31<br>6             | 74                      | 35                           | 60                                            | 28.00/3.5 | 34100lb/62psi<br>56650lb/94psi | 1478lb/ 670kg      | TL                |