

REM-2S



(E2/L2/G2) NEUMÁTICO DE SERVICIO PARA EXCAVADORAS/CARGADORAS/ NIVELADORAS

El REM-2S es un neumático radial OTR para todo clima/barro y nieve (M+S) diseñado con un dibujo de banda de rodadura ancho y no direccional para una mayor tracción y un rendimiento durante todo el año, especialmente en condiciones de nieve y hielo. Las laminillas de la banda de rodadura permiten una mayor tracción en condiciones severas y heladas, mientras que los bloques anchos de la banda de rodadura están diseñados para una huella más plana y una mayor vida útil del neumático. Estas características lo convierten en una excelente opción en aplicaciones de excavadoras, cargadoras y niveladoras.

EXPLORE



CÓDIGO DEL PRODUCTO	TAMAÑO DEL NEUMÁTICO	BANDA DE RODAMIENTO	SÍMBOLO DE CARGA	VELOCIDAD MÁX (KM/H)	VELOCIDAD MÁX (MPH)	DIÁMETRO TOTAL PULGADAS	ANCHO DE LA SECCIÓN PULGADAS	PROFUNDIDAD DE LA BANDA DE RODAMIENTO (32NDS)	RIN	CARGA/PRESIÓN MÁXIMA	PESO DEL NEUMÁTICO	TIPO DE NEUMÁTICO
1107174241	14.00R24 (385/95R24)	REM-2S	★★	50 10	31 6	54	16	30	10.00	12320lb/101psi 20900lb/115psi	298lb/135kg	TL
1107174251†	14.00R25 (385/95R25)	REM-2S	★★	80	50	53.5	15.5	30	10.00/1.5	13230lb/131psi	335lb/152kg	TL
1107177251	17.5R25	REM-2S	★★	50 10	31 6	53	18	36	14.00/1.5	11990lb/76psi 18700lb/94psi	347lb/157kg	TL
1107170251	20.5R25	REM-2S	★★	50 10	31 6	58	21	39	17.00/2.0	16060lb/76psi 25300lb/94psi	510lb/231kg	TL
1107173251	23.5R25	REM-2S	★★	50 10	31 6	64	24	43	19.50/2.5	20350lb/65psi 31900lb/83psi	708lb/321kg	TL

* Mud and Snow (Lodo y nieve)

† Aprobado por el DOT (Department of Transportation)