

# REM-6



## (IND) NEUMÁTICO DE ARRASTRE INDUSTRIAL

El neumático Double Coin REM-6 diseño radial ofrece un rendimiento óptimo y tracción en aplicaciones para trabajos industriales, grúas y maquinaria portuaria. El REM-6 está diseñado con compuestos especiales de rodamiento para funcionar fresco, luchar contra desgaste rápido y entregar una notable estabilidad.

EXPLORE



| CÓDIGO DEL PRODUCTO | TAMAÑO DEL NEUMÁTICO | BANDA DE RODAMIENTO | SÍMBOLO DE CARGA | VELOCIDAD MÁX (KM/H) | VELOCIDAD MÁX (MPH) | DIÁMETRO TOTAL PULGADAS | ANCHO DE LA SECCIÓN PULGADAS | PROFUNDIDAD DE LA BANDA DE RODAMIENTO (32NDS) | RIN       | CARGA/PRESIÓN MÁXIMA | PESO DEL NEUMÁTICO | TIPO DE NEUMÁTICO |
|---------------------|----------------------|---------------------|------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|----------------------|--------------------|-------------------|
| 1106355086          | 5.00R8               | REM-6               | 111A5            | 25                   | 15                  | 18                      | 5                            | 31                                            | 3.00D     | 2398lb/145psi        | 23lb/10kg          | T&F               |
| 1106356096          | 6.00R9               | REM-6               | 121A5            | 25                   | 15                  | 21                      | 6                            | 31                                            | 4.00E     | 3190lb/145psi        | 38lb/17kg          | T&F               |
| 1106356505          | 6.50R10              | REM-6               | 128A5            | 25                   | 15                  | 23                      | 7                            | 34                                            | 5         | 3968lb/145psi        | 45lb/20kg          | T&F               |
| 1106357026          | 7.00R12              | REM-6               | 136A5            | 25                   | 15                  | 26                      | 7                            | 35                                            | 5.00S     | 4928lb/145psi        | 60lb/27kg          | T&F               |
| 1106353156          | 315/70R15            | REM-6               | 165A5            | 25                   | 15                  | 33                      | 12                           | 45                                            | 8         | 11330lb/145psi       | 131lb/59kg         | TL, T&F           |
| 1106357056          | 7.00R15              | REM-6               | 143A5            | 25                   | 15                  | 29                      | 8                            | 35                                            | 5.5       | 5995lb/145psi        | 71lb/32kg          | T&F               |
| 1106357556          | 7.50R15              | REM-6               | 146A5            | 25                   | 15                  | 30                      | 8                            | 38                                            | 6         | 6600lb/145psi        | 82lb/37kg          | T&F               |
| 1106358255          | 8.25R15              | REM-6               | 153A5            | 25                   | 15                  | 33                      | 9                            | 40                                            | 6.5       | 8050lb/145psi        | 104lb/47kg         | T&F               |
| 1106352275          | 225/75R15            | REM-6               | 149A5            | 25                   | 15                  | 28                      | 9                            | 31                                            | 7         | 7150lb/145psi        | 71lb/32kg          | T&F               |
| 1106352575          | 250/70R15            | REM-6               | 153A5            | 25                   | 15                  | 29                      | 10                           | 33                                            | 7         | 8030lb/145psi        | 78lb/35kg          | T&F               |
| 1106351006          | 10.00R20             | REM-6               | 166A5            | 25                   | 15                  | 42                      | 12                           | 44                                            | 7.5       | 11660lb/145psi       | 192lb/87kg         | T&F               |
| 1106351206          | 12.00R20             | REM-6               | 176A5            | 25                   | 15                  | 45                      | 13                           | 52                                            | 8.5       | 15653lb/145psi       | 245lb/111kg        | T&F               |
| 1106351246          | 12.00R24             | REM-6               | 178A5            | 25                   | 15                  | 49                      | 13                           | 49                                            | 8.5       | 16535lb/145psi       | 278lb/126kg        | T&F               |
| 1106354241          | 14.00R24             | REM-6               | 193A5            | 25                   | 15                  | 56                      | 15                           | 81                                            | 10        | 25353lb/145psi       | 512lb/232kg        | T&F               |
| 1106354242          | 14.00R24             | REM-6               | 193A5            | 25                   | 15                  | 56                      | 15                           | 81                                            | 10        | 25353lb/145psi       | 512lb/232kg        | TL                |
| 1106351825          | 18.00R25             | REM-6               | 207A5            | 25                   | 15                  | 65                      | 20                           | 81                                            | 13.00/2.5 | 38581lb/145psi       | 915lb/415kg        | TL                |