

REM-9



(E4) NEUMÁTICOS PARA CAMIÓN RIGIDO

El diseño de la REM-9 OTR radial de Double Coin ofrece compuestos especiales para soportar aplicaciones de minería severa, prolongar la vida útil de los neumáticos y la promoción de la renovabilidad de largo plazo. El neumático REM-9 OTR está diseñado con un trazo de banda central-no direccional para una mayor tracción fuera de la carretera. Su dibujo profundo también proporciona una vida útil extendida en una amplia variedad de condiciones.

EXPLORE



CÓDIGO DEL PRODUCTO	TAMAÑO DEL NEUMÁTICO	BANDA DE RODAMIENTO	SÍMBOLO DE CARGA	VELOCIDAD MÁX (KM/H)	VELOCIDAD MÁX (MPH)	DIÁMETRO TOTAL PULGADAS	ANCHO DE LA SECCIÓN PULGADAS	PROFUNDIDAD DE LA BANDA DE RODAMIENTO (32NDS)	RIN	CARGA/PRESIÓN MÁXIMA	PESO DEL NEUMÁTICO	TIPO DE NEUMÁTICO
1087206255**	26.5R25	REM-9 (A)	★★	50 10	31 6	70	27	69	22.00/3.0	25300lb/76psi 40700lb/94psi	1191lb/540kg	TL
1087202958**	29.5R25	REM-9 (A)	★★	50 10	31 6	75	30	76	25.00/3.5	30800lb/76psi 49280lb/94psi	1434lb/650kg	TL

**E4/L4

CÓDIGO DEL PRODUCTO	TAMAÑO DEL NEUMÁTICO	BANDA DE RODAMIENTO	SÍMBOLO DE CARGA	VELOCIDAD MÁX (KM/H)	VELOCIDAD MÁX (MPH)	DIÁMETRO TOTAL PULGADAS	ANCHO DE LA SECCIÓN PULGADAS	PROFUNDIDAD DE LA BANDA DE RODAMIENTO (32NDS)	RIN	CARGA/PRESIÓN MÁXIMA	PESO DEL NEUMÁTICO	TIPO DE NEUMÁTICO
1087201833	18.00R33	REM-9 (A)	★★	50	31	73	20	69	13.00/2.5	23980lb/102psi	1037lb/470kg	TL
1087201834	18.00R33	REM-9 (S)	★★	50	31	73	20	69	13.00/2.5	23980lb/102psi	1037lb/470kg	TL
1087201835	18.00R33	REM-9 (B)	★★	50	31	73	20	69	13.00/2.5	23980lb/102psi	1037lb/470kg	TL
1087202452	24.00R35	REM-9 (A)	★★	50	31	85	26	87	17.00/3.5	40700lb/102psi	1713lb/777kg	TL
1087202453	24.00R35	REM-9 (S)	★★	50	31	85	26	87	17.00/3.5	40700lb/102psi	1713lb/777kg	TL
1087202454	24.00R35	REM-9 (B)	★★	50	31	85	26	87	17.00/3.5	40700lb/102psi	1713lb/777kg	TL
1087202135	21.00R33	REM-9 (B)	★★	50	31	77	22	69	15.00/3.0	30864lb/102psi	1251lb/567kg	TL

* Compuestos: **A** cortes/penetraciones; **S** estándar; **B** calor