

FD405



OptiGreen Series

NEUMÁTICO DE TRACCIÓN CON TECNOLOGÍA PARA CONSUMO EFICIENTE DE COMBUSTIBLE

- El nuevo compuesto OptiGreen brinda un bajo consumo sin comprometer el desempeño.
- El diseño de la banda de rodadura de hombros cerrados brinda estabilidad en los bloques para mayor duración manteniendo una tracción excelente.
- Plataformas expulsoras de piedras en el fondo de las ranuras brindan una mayor duración e incrementan la renovabilidad.



CÓDIGO DEL PRODUCTO	MEDIDA DE LA LLANTA	NO. DE CAPAS	RANGO DE CARGA	ÍNDICE DE CARGA	SÍMBOLO DE VEL.	DIÁM. TOTAL (MM)	ANCHO DE SECCIÓN (MM)	PROF. DE PISO (MM)	ANCHO DE RIN (PLG)	CARGA MAX. SENC./PSI	CARGA MAX. DUAL/PSI	RADIO ESTÁTICO DE CARGA (MM)	REVS POR KM	PESO (KG)	TIPO
1133761255	11R22.5	14	G	144/142	L	1066	284	21	8.25	2800kg/105psi	2650kg/105psi	511	303	54	TL
1133761256	11R22.5	16	H	148/145	L	1066	284	21	8.25	3150kg/123psi	2900kg/123psi	511	303	57	TL
1133769255	295/75R22.5	14	G	144/141	L	1034	298	21	9.00	2800kg/110psi	2575kg/110psi	483	315	55	TL
1133761455	11R24.5	14	G	146/143	L	1112	276	21	8.25	3000kg/105psi	2725kg/105psi	536	290	56	TL
1133761456	11R24.5	16	H	149/146	L	1115	277	21	8.25	3250kg/120psi	3000kg/120psi	536	290	58	TL
1133768455	285/75R24.5	14	G	144/141	L	1063	279	21	8.25	2800kg/110psi	2575kg/110psi	503	301	56	TL