

RLB1



NEUMÁTICO DE TRACCIÓN PRÉMIUM CON HOMBROS ABIERTOS

- El diseño de hombros abiertos y ranuras centrales brindan una combinación de mayor rendimiento y tracción en cualquier entorno.
- Los puentes de amarre en los hombros ayudan a mantener la estabilidad en la huella y reducen el desgaste irregular.
- Las estrías en la banda de rodamiento en los bloques permiten que el neumático circule por agua y piedras.
- El diseño resistente de la banda de rodamiento brinda protección contra riesgos y escombros del lugar de trabajo.



CÓDIGO DEL PRODUCTO	MEDIDA DE LA LLANTA	NO. DE CAPAS	RANGO DE CARGA	ÍNDICE DE CARGA	SÍMBOLO DE VEL.	DIAM. TOTAL (MM)	ANCHO DE SECCIÓN (MM)	PROF. DE PISO (MM)	ANCHO DE RIN (PLG)	CARGA MAX. SENC/PSI	CARGA MAX. DUAL/PSI	RADIO ESTÁTICO DE CARGA (MM)	REVS POR KM	PESO (KG)	TIPO
1133411256	11R22.5	16	H	148/145	M	1057	276	21	8.25	3150kg/123psi	2900kg/123psi	503	306	59	TL
1133411456	11R24.5	16	H	149/146	L	1109	276	21	8.25	3250kg/120psi	3000kg/120psi	533	293	64	TL
1133418455	285/75R24.5	14	G	144/141	L	1064	277	21	8.25	2800kg/110psi	2575kg/110psi	503	301	61	TL
1133412796	225/70R19.5	14	G	128/126	N	825	224	16	6.75	1800kg/110psi	1700kg/110psi	384	400	32	TL
1133414796	245/70R19.5	16	H	136/134	K	850.9	243.84	15	7.50	2240kg/120psi	2120kg/120psi	386	383	39	TL
1133415726	255/70R22.5	16	H	140/137	J	933	253	18	7.50	2500kg/120psi	2300kg/120psi	442	348	44	TL
1133419258	295/80R22.5	18	J	152/149	M	1053	296	21	9.00	3550kg/130psi	3250kg/130psi	503	306	63	TL

