

RLB450



NEUMÁTICO PARA POSICIONES DE TRACCIÓN CON HOMBRO ABIERTO

- El innovador diseño de la banda de rodadura de hombro abierto proporciona una tracción excepcional y un desgaste uniforme.
- Las carcacas de alta resistencia proporcionan estabilidad e incrementa la renovabilidad.
- La profundidad de la banda de rodamiento proporciona un excelente desgaste en aplicaciones de largo y corto recorrido.



CÓDIGO DEL PRODUCTO	MEDIDA DE LA LLANTA	NO. DE CAPAS	RANGO DE CARGA	ÍNDICE DE CARGA	SÍMBOLO DE VEL.	DIAM. TOTAL (PLGS)	ANCHO DE SECCIÓN (PLGS)	PROF. DE PISO (32NDS)	ANCHO DE RIN	MAX. CARGA SENC/PSI	MAX. CARGA DUAL/PSI	RADIO ESTÁTICO DE CARGA	REVS POR MILLA	PESO (LB/KG)	TIPO
1133619254	295/60R22.5	18	H	150/147	L	36.5	11.5	24.00	9.00	7390lb/130psi	6780lb/130psi	17.4	560	125lb/57kg	TL
1133619258	295/80R22.5	18	J	152/149	M	41.8	11.7	29.00	9.00	7830lb/130psi	7160lb/130psi	19.8	493	130lb/59kg	TL
1133611258	315/80R22.5	18	J	156/150	L	43.2	12.5	29.00	9.00	8820lb/123psi	7385lb/123psi	21.0	480	161kg/73kg	TL