

RLB800



NEUMÁTICO DE TRACCIÓN PRÉMIUM
CON BANDA DE RODAMIENTO
PROFUNDA PARA APLICACIONES DE
SERVICIO SEVERAS DENTRO Y
FUERA DE CARRETERA CON
COMPUESTO DE OTR

- Componentes avanzados resistentes a la incrustación de piedras, cortes y a la abrasión, proporcionan un mayor kilometraje.
- El diseño de hombro abierto extra profundo desalojan el lodo y la tierra, brindando tracción superior incluso en entornos difíciles.
- Carcasa durable para un desempeño mayor en kilometraje.



CÓDIGO DEL PRODUCTO	MEDIDA DE LA LLANTA	NO. DE CAPAS	RANGO DE CARGA	ÍNDICE DE CARGA	SÍMBOLO DE VEL.	DIAM. TOTAL (MM)	ANCHO DE SECCIÓN (MM)	PROF. DE PISO (MM)	ANCHO DE RIN (PLG)	CARGA MAX. SENC/PSI	CARGA MAX. DUAL/PSI	RADIO ESTÁTICO DE CARGA (MM)	REVS POR KM	PESO (KG)	TIPO
1133501026	10.00R20	16	H	146/143	G	1065	275	23	7.50	3000kg/120psi	2725kg/120psi	500	304	59	TT
1133501027	10.00R20	18	J	149/146	G	1064	272	23	7.50	3250kg/135psi	3000kg/135psi	500	304	59	TT
1133501258*	11R22.5	16	H	148/145	G	1065	276	23	8.25	3150kg/123psi	2900kg/123psi	495	305	60	TL
1133501459*	11R24.5	16	H	149/146	G	1108	276	23	8.25	3250kg/120psi	3000kg/120psi	516	291	63	TL
1133502257*	12R22.5	18	J	152/149	K	1107	302	26	9.00	3551kg/135psi	3248kg/135psi	518	263	73	TL
1133502250	12.00R24	20	L	150/157	G	1229	312	24	8.50	4250kg/120psi	3874kg/120psi	577	263	92	TT

*Compuesto resistente contra incrustaciones/cortes