

RR202



NEUMÁTICO ULTRA PRÉMIUM DE 5 COSTILLAS, USO CARRETERA PARA TODAS LAS POSICIONES

- Diseño moderno de la banda de rodamiento con cinco costillas, mayor cantidad de hule en su banda proporcionan una mejor estabilidad y mayor kilometraje.
- Las estrías en la banda de rodamiento promueven mayor tracción en la carretera y ayudan a reducir el desgaste irregular.
- Canales especialmente diseñados para desalojar el agua de forma efectiva para un viaje seguro y confortable.
- Calificación 3 Peak Mountain Snowflake (3PMSF) para su uso en condiciones de manejo invernales severas.



CÓDIGO DEL PRODUCTO	MEDIDA DE LA LLANTA	NO. DE CAPAS	RANGO DE CARGA	ÍNDICE DE CARGA	SÍMBOLO DE VEL.	DIÁM. TOTAL (MM)	ANCHO DE SECCIÓN (MM)	PROF. DE PISO (MM)	ANCHO DE RIN (PLG)	CARGA MAX. SENC/PSI	CARGA MAX. DUAL/PSI	RADIO ESTÁTICO DE CARGA (MM)	REVS POR KM	PESO (KG)	TIPO
1133667165	7.00R16	14	G	118/114	L	771	200	12	5.50	1320kg/112psi	1180kg/112psi	358	416	24	TT
1133661256	11R22.5	16	H	148/145	M	1053	282	17	8.25	3150kg/123psi	2900kg/123psi	495	308	56	TL
1133662258	12R22.5	18	J	152/149	M	1080	304	17	9.00	3550kg/135psi	3250kg/135psi	526	289	66	TL
1133669253	295/60R22.5	16	H	150/147	L	921	286	17	9.00	3350kg/130psi	3075kg/130psi	442	348	48	TL
1133669255	295/75R22.5	14	G	144/141	M	1024	297	17	9.00	2800kg/110psi	2575kg/110psi	475	212	49	TL
1133669258	295/80R22.5	18	J	152/149	M	1055	304	17	9.00	3550kg/130psi	3250kg/130psi	503	119	63	TL
1133661257*	315/80R22.5	18	J	156/151	M	1085	318	17	9.00	4000kg/120psi	3550kg/120psi	506	300	68	TL
1133661258	315/80R22.5	20	L	157/154	L	1085	318	17	9.00	4125kg/130psi	3750kg/130psi	506	300	70	TL
1133661259	315/80R22.5	22	M	160/157	65MPH	1085	315	17	9.00	4535kg/130psi	4125 kg/130psi	506	300	67	TL

*M+S/3PMSF