

RR680

OptiGreen Series

NEUMÁTICO PREMIUM PARA DIRECCIÓN Y TODAS LAS POSICIONES

- Las estrías en los bordes de las costillas disminuyen el inicio de desgastes irregulares.
- El diseño de primer nivel de la banda de rodamiento de 5 costillas con hombros amplios brinda durabilidad y un desgaste uniforme para toda posición.
- Compuestos de la banda de rodamiento con certificación SmartWay® California CARB brindan una resistencia al rodamiento menor que ayuda a economizar el combustible.



CÓDIGO DEL PRODUCTO	MEDIDA DE LA LLANTA	NO. DE CAPAS	RANGO DE CARGA	ÍNDICE DE CARGA	SÍMBOLO DE VEL.	DIÁM. TOTAL (MM)	ANCHO DE SECCIÓN (MM)	PROF. DE PISO (MM)	ANCHO DE RIN (PLG)	CARGA MAX. SENC./PSI	CARGA MAX. DUAL/PSI	RADIO ESTÁTICO DE CARGA (MM)	REVS POR KM	PESO (KG)	TIPO
1133671256	11R22.5	16	H	148/145	L	1048	282	15	8.25	3150kg/123psi	2900kg/123psi	503	310	54	TL
1133679255	295/75R22.5	14	G	144/141	M	1025	298	15	9.00	2800kg/110psi	2575kg/110psi	495	313	54	TL
1133679257	295/75R22.5	16	H	146/143	M	1025	298	15	9.00	3000kg/120psi	2725kg/120psi	480	322	55	TL
1133671456	11R24.5	16	H	149/146	L	1091	287	15	8.25	3250kg/120psi	3000kg/120psi	528	296	60	TL
1133678455	285/75R24.5	14	G	144/141	L	1047	270	14	8.25	2800kg/110psi	2575kg/110psi	495	306	55	TL
1133679214	9R22.5	14	G	136/134	L	974	230	15	6.75	2240kg/120psi	2120kg/120psi	455	128	50	TL
1133679258	295/80R22.5	18	J	152/149	M	1052	302	15	9.00	3550kg/130psi	3250kg/130psi	503	305	54	TL
1133671258	315/80R22.5	20	L	157/154	L	1078	315	15	9.00	4125kg/130psi	3750kg/130psi	506	303	64	TL
1133670457	305/75R24.5	18	J	154/149	M	1085	295	15	9.00	3750kg/123psi	3250kg/123psi	498	302	63	TL

Dimensiones únicamente

