

RR905



NEUMÁTICO PREMIUM, ANCHO TODA POSICIÓN

- Las ranuras circunferenciales con diseño innovador en forma de zig-zag expulsan el agua y ofrece una excelente tracción.
- Diseño de hombro robusto que mantiene la banda de rodamiento estable minimizando el desgaste.
- Los bloques de la banda de rodamiento más anchos en la base evitan que entren residuos a la carcasa y promueven su vida útil.



CÓDIGO DEL PRODUCTO	MEDIDA DE LA LLANTA	NO. DE CAPAS	RANGO DE CARGA	ÍNDICE DE CARGA	SÍMBOLO DE VEL.	DIAM. TOTAL (MM)	ANCHO DE SECCIÓN (MM)	PROF. DE PISO (MM)	ANCHO DE RIN (PLG)	CARGA MAX. SENC/PSI	CARGA MAX. DUAL/PSI	RADIO ESTÁTICO DE CARGA (MM)	REVS POR KM	PESO (KG)	TIPO
1133608258	385/65R22.5	20	L	160	J	42	15	20	11.80	9920lb/130psi	N/A	19	495	75	TL
1133603557	435/50R19.5	18	J	156	J	37	17	14	14.00	8820lb/123psi	N/A	17	550	73	TL
1133603558	435/50R19.5	20	L	160	J	37	17	14	14.00	9920lb/130psi	N/A	17	550	70	TL
1133608197	385/55R19.5	18	J	156	J	36	15	20	12.25	8820lb/130psi	N/A	17	560	61	TL
1133604558	445/45R19.5	20	L	160	K	36	18	17	15.00	9920lb/130psi	N/A	17	554	67	TL
1133608255	385/55R22.5	20	L	160	J	39	15	20	12.25	9920lb/130psi	N/A	18	499	67	TL