

RT500



NEUMÁTICO PRÉMIUM DE BAJO PERFIL PARA TODAS LAS POSICIONES Y DE USO MÚLTIPLE

- Compuestos especiales utilizados para brindar un rendimiento excepcional en una variedad de aplicaciones para remolques y vehiculos de última milla.
- Hombros solidos en forma de onda con estrías internas que ayudan a combatir el desgaste irregular mejorando el desempeño.
- El diseño de carcasa con 4 cinturones de acero brindan protección contra daños en la banda de rodamiento, incrementando el tiempo de operación.



CÓDIGO DEL PRODUCTO	MEDIDA DE LA LLANTA	NO. DE CAPAS	RANGO DE CARGA	ÍNDICE DE CARGA	SÍMBOLO DE VEL.	DIÁM. TOTAL (MM)	ANCHO DE SECCIÓN (MM)	PROF. DE PISO (MM)	ANCHO DE RIN (PLG)	CARGA MAX. SENC/PSI	CARGA MAX. DUAL/PSI	RADIO ESTÁTICO DE CARGA (MM)	REVS POR KM	PESO (KG)	TIPO
1132598257	8.25R15TR	18	J	143/141	K	844	227	13	6.50	2725kg/125psi	2575kg/125psi	391	390	26	TT
1132591057	10.00R15TR	18	J	148/145	K	924	277	13	7.50	3150kg/125psi	2900kg/125psi	432	354	32	TT
1132697465	7.50R16LT	14	G	122/118	L	808	211	13	6.00	1500kg/112psi	1320kg/112psi	371	411	26	TT
1133391706	10R17.5	16	H	143/141	L	861	249	13	7.50	2724kg/123psi	2574kg/123psi	401	381	36	TL
1133396797	235/75R17.5	18	J	143/141	L	802	232	13	6.75	2725kg/125psi	2575kg/125psi	373	411	36	TL
1133394778	245/70R17.5	18	J	143/141	J	807	233	16	7.50	2725kg/125psi	2575kg/125psi	368	423	34	TL
1133390894	8R19.5	12	F	124/122	M	865	208	13	6.00	1600kg/110psi	1500kg/110psi	414	368	31	TL
1133396796	265/70R19.5	16	H	143/141	K	870	252	14	7.50	2725kg/125psi	2575kg/125psi	404	377	40	TL
1133395726	255/70R22.5	16	H	140/137	N	930	245	13	7.50	2500kg/120psi	2300kg/120psi	439	352	39	TL
1133397726	275/70R22.5	16	H	148/145	M	960	268	13	8.25	3150kg/130psi	2900kg/130psi	450	337	47	TL
1133398790	285/70R19.5	20	L	150/148	K	894	279	13	8.25	3350kg/130psi	3075kg/130psi	408	367	44	TL