

# RT600/ RT600+



## OptiGreen Series

NEUMÁTICO REGIONAL PARA EJE DE DIRECCIÓN Y PARA TODAS LAS POSICIONES

- El diseño de primer nivel de 5 costillas con hombros anchos brinda durabilidad en una variedad de aplicaciones.
- Las estrías en los hombros y en las costillas permiten que la banda de rodamiento tenga mayor tracción en la carretera mientras expulsa el agua y las piedras.
- Compuestos mejorados del neumático para un desgaste de la banda de rodamiento uniforme y retardado.



| CÓDIGO DEL PRODUCTO | MEDIDA DE LA LLANTA | NO. DE CAPAS | RANGO DE CARGA | ÍNDICE DE CARGA | SÍMBOLO DE VEL. | DIÁM. TOTAL (MM) | ANCHO DE SECCIÓN (MM) | PROF. DE PISO (MM) | ANCHO DE RIN (PLG) | CARGA MAX. SENC./PSI | CARGA MAX. DUAL/PSI | RADIO ESTÁTICO DE CARGA (MM) | REVS POR KM | PESO (KG) | TIPO |
|---------------------|---------------------|--------------|----------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|---------------------|------------------------------|-------------|-----------|------|
| 1133703797          | 225/70R19.5*        | 14           | G              | 128/126         | N               | 819              | 217                   | 13                 | 6.75               | 1800kg/110psi        | 1700kg/110psi       | 386                          | 395         | -         | -    |
| 1133704796          | 245/70R19.5         | 16           | H              | 141/140         | K               | 844              | 246                   | 15                 | 7.50               | 2240kg/ 120psi       | 2120kg/ 120psi      | 401                          | 379         | 37        | TL   |
| 1133704797          | 245/70R19.5         | 16           | H              | 136/134         | M               | 844              | 246                   | 15                 | 7.50               | 2575kg/ 125psi       | 2500kg/ 125psi      | 401                          | 379         | 38        | TL   |
| 1133706796          | 265/70R19.5         | 16           | H              | 143/141         | K               | 873              | 255                   | 15                 | 7.50               | 2725kg/125psi        | 2575kg/125psi       | 404                          | 377         | 41        | TL   |
| 1133700894          | 8R19.5              | 12           | F              | 124/122         | M               | 864              | 206                   | 13                 | 6.00               | 1600kg/110psi        | 1500kg/110psi       | 414                          | 368         | 31        | TL   |
| 1133709214          | 9R22.5              | 14           | G              | 136/134         | L               | 974              | 232                   | 15                 | 6.75               | 2240kg/120psi        | 2120kg/120psi       | 455                          | 128         | 47        | TL   |
| 1133700226          | 10R22.5             | 14           | G              | 141/139         | L               | 1021             | 258                   | 15                 | 7.50               | 2575kg/115psi        | 2430kg/115psi       | 480                          | 317         | 50        | TL   |
| 1133707726          | 275/70R22.5         | 16           | H              | 148/145         | M               | 964              | 280                   | 15                 | 8.25               | 3150kg/130psi        | 2900kg/130psi       | 450                          | 337         | 51        | TL   |
| 1133707574          | 7.50R17             | 10           | E              | 121/116         | L               | 853              | 220                   | 13                 | 6.00               | 1440kg/95psi         | 1260kg/95psi        | 396                          | 385         | 30        | TT   |

\* El RT600+ diseñado para tamaños de llanta de 6.0"/6.75"