

RT609



NEUMÁTICO DE TODA POSICIÓN PARA SERVICIO URBANO Y REGIONAL

- Fórmula con doble compuesto en banda de rodamiento, en donde la capa superior mejora la resistencia al desgaste y la capa inferior disminuye la generación de calor.
- Múltiples ranuras transversales pequeñas que están diseñadas para proporcionar una excelente tracción y mejorar el manejo en condiciones de carretera mojadas y resbaladizas.
- Las plataformas expulsoras en la banda de rodamiento reducen la penetración de piedras y el desgaste irregular.
- El compuesto de baja generación de calor en el área de la ceja reduce la deformación del talón y facilita el desmontaje y montaje de los neumáticos.



CÓDIGO DEL PRODUCTO	MEDIDA DE LA LLANTA	NO. DE CAPAS	RANGO DE CARGA	ÍNDICE DE CARGA	SÍMBOLO DE VEL.	DIÁM. TOTAL (MM)	ANCHO DE SECCIÓN (MM)	PROF. DE PISO (MM)	ANCHO DE RIN (PLG)	CARGA MAX. SENC/PSI	CARGA MAX. DUAL/PSI	RADIO ESTÁTICO DE CARGA (MM)	REVS POR KM	PESO (KG)	TIPO
1136072776	215/75R17.5	16	H	127/124	M	774	217	14	6.00	1750kg/120psi	1600kg/120psi	351	425	32	TL
1136074798	245/70R19.5	18	J	141/140	K	847	248	16	7.50	2575kg/125psi	2500kg/125psi	385	388	41	TL
1136078024	8R22.5	14	G	130/128	L	942	209	15	6.00	1900kg/120psi	1800kg/120psi	430	348	40	TL
1136074254	9R22.5	14	G	136/134	K	974	230	15	6.75	2240kg/120psi	2120kg/120psi	442	337	46	TL
1136075726	255/70R22.5	16	H	140/137	J	942	246	18	7.50	2500kg/120psi	2300kg/120psi	430	248	40	TL