

RT609A



NEUMÁTICO DE TODA POSICIÓN PARA SERVICIO URBANO Y REGIONAL

- Fórmula con doble compuesto en banda de rodamiento, en donde la capa superior mejora la resistencia al desgaste y la capa inferior disminuye la generación de calor.
- Múltiples ranuras transversales pequeñas que están diseñadas para proporcionar una excelente tracción y mejorar el manejo en condiciones de carretera mojadas y resbaladizas.
- Las plataformas expulsoras en la banda de rodamiento reducen la penetración de piedras y el desgaste irregular.
- El compuesto de baja generación de calor en el área de la ceja reduce la deformación del talón y facilita el desmontaje y montaje de los neumáticos.



CÓDIGO DEL PRODUCTO	MEDIDA DE LA LLANTA	NO. DE CAPAS	RANGO DE CARGA	ÍNDICE DE CARGA	SÍMBOLO DE VEL.	DIAM. TOTAL (MM)	ANCHO DE SECCIÓN (MM)	PROF. DE PISO (MM)	ANCHO DE RIN (PLG)	CARGA MAX. SENC/PSI	CARGA MAX. DUAL/PSI	RADIO ESTÁTICO DE CARGA (MM)	REVS POR KM	PESO (KG)	TIPO
1136077064	7.00R16LT	14	G	118/114	L	775	200	14	5.50	1320kg/112psi	1180kg/112psi	347	424	21	TL