

RR716



NEUMÁTICO ULTRA PRÉMIUM PARA TODA POSICIÓN

- Neumático ultra prémium para toda posición diseñado para las industrias de recolección de basura y saneamiento.
- Doble capa con una capa inferior que disipa el calor y una capa superior resistente a la fricción.
- Tecnología de revestimiento durable con protección adicional en la pared lateral para protegerlo contra daños causados por la fricción contra las aceras y promover el recauchutado.



CÓDIGO DEL PRODUCTO	MEDIDA DE LA LLANTA	NO. DE CAPAS	RANGO DE CARGA	ÍNDICE DE CARGA	SÍMBOLO DE VEL.	DIÁM. TOTAL (PLGS)	ANCHO DE SECCIÓN (PLGS)	PROF. DE PISO (32NDS) [†]	ANCHO DE RIN	MAX. CARGA SENC/PSI	MAX. CARGA DUAL/PSI	RADIO ESTÁTICO DE CARGA	REVS POR MILLA	PESO (LB)	TIPO
1137161259	315/80R22.5	22	M	160/157	K	42.9	12.5	24	9.00	10000lb/130psi	9090lb/130psi	19.6	484	161	TL

[†] Profundidad de la banda de rodamiento (32 avos de una pulgada)