

RLB400



NEUMÁTICO DE TRACCIÓN CON FLANCO CERRADO

- La relación más estrecha del taco de goma al hueco mantiene estable la corona del neumático durante la rotación, por lo que se retarda el desgaste de la banda de rodamiento.
- Las estrías centrales en el taco de goma ayudan al agarre en carretera brindando una tracción y una estabilidad excelentes.
- El diseño de base de carga y los protectores inferiores de ranuras ayudan a prevenir que se introduzcan piedras a la carcasa.
- La profundidad completa de la banda de rodamiento de $30/32$ " permite un desgaste tardío en aplicaciones múltiples.



CÓDIGO DEL PRODUCTO	MEDIDA DE LA LLANTA	NO. DE CAPAS	RANGO DE CARGA	ÍNDICE DE CARGA	SÍMBOLO DE VEL.	DIÁM. TOTAL (PLGS)	ANCHO DE SECCIÓN (PLGS)	PROF. DE PISO (32NDS)	ANCHO DE RIN	MAX. CARGA SENC./PSI	MAX. CARGA DUAL/PSI	RADIO ESTÁTICO DE CARGA	REVS POR MILLA	PESO (LB)	TIPO
1133481255	11R22.5**	14	G	144/142	L	42.0	10.9	30	8.25	6175lb/105psi	5840lb/105psi	20.1	488	127	TL
1133481256	11R22.5**	16	H	148/145	L	42.0	10.9	30	8.25	6940lb/123psi	6390lb/123psi	20.1	488	130	TL
1133489255	295/75R22.5	14	G	144/141	L	41.2	11.7	30	9.00	6175lb/110psi	5675lb/110psi	19.4	498	129	TL
1133481455	11R24.5	14	G	146/143	L	43.9	10.9	30	8.25	6610lb/105psi	6005lb/105psi	21.1	466	139	TL
1133481456	11R24.5	16	H	149/146	L	43.9	10.9	30	8.25	7160lb/120psi	6610lb/120psi	21.1	466	141	TL
1133488455	285/75R24.5	14	G	144/141	L	42.1	11.0	30	8.25	6175lb/110psi	5675lb/110psi	19.8	485	131	TL
1133480456*	305/75R24.5	18	J	154/149	L	43.3	11.6	30	9.00	8267lb/123psi	7165lb/123psi	20.1	488	148	TL

* Disponible únicamente en México

** Boletín de Servicio Técnico disponible en el sitio web de Double Coin