

REM-9



(E4) NEUMÁTICO PARA TRANSPORTE

El diseño radial del OTR REM-9 de Double Coin ofrece compuestos especiales para soportar aplicaciones mineras severas, prolongar la vida útil de los neumáticos y promover la renovabilidad a largo plazo. El neumático REM-9 OTR está diseñado con una banda de rodadura central no direccional para mejorar la tracción fuera de la carretera. La profundidad de la banda de rodadura también proporciona una vida útil más larga en una amplia variedad de condiciones.



CÓDIGO DEL PRODUCTO	TAMAÑO DEL NEUMÁTICO	BANDA DE RODAMIENTO	SÍMBOLO DE CARGA	VELOCIDAD MÁX (KM/H)	VELOCIDAD MÁX (MPH)	DIÁMETRO TOTAL (PULGADA)	ANCHO DE LA SECCIÓN (PULGADA)	PROFUNDIDAD DE LA BANDA DE RODAMIENTO (32NDS)	LLANTA	PRESIÓN DE CARGA MÁX/SIMPLE	PESO DEL NEUMÁTICO	TIPO DE NEUMÁTICO
1087206252	26.5R25	REM-9 (A)	★★	50	30	70	27	69	22.00/3.0	25300lb/76psi	540kg/1155lb	TL
1087206253	26.5R25	REM-9 (S)	★★	50	30	70	27	69	22.00/3.0	25300lb/76psi	540kg/1155lb	TL
1087206254	26.5R25	REM-9 (B)	★★	50	30	70	27	69	22.00/3.0	25300lb/76psi	540kg/1155lb	TL
1087202955	29.5R25	REM-9 (A)	★★	50	30	75	30	76	25.00/3.5	30800lb/76psi	650kg/1397lb	TL
1087202956	29.5R25	REM-9 (S)	★★	50	30	75	30	76	25.00/3.5	30800lb/76psi	650kg/1397lb	TL
1087202957	29.5R25	REM-9 (B)	★★	50	30	75	30	76	25.00/3.5	30800lb/76psi	650kg/1397lb	TL
1087201833	18.00R33	REM-9 (A)	★★	50	30	73	20	69	13.00/2.5	23980lb/102psi	470kg/1012lb	TL
1087201834	18.00R33	REM-9 (S)	★★	50	30	73	20	69	13.00/2.5	23980lb/102psi	470kg/1012lb	TL
1087201835	18.00R33	REM-9 (B)	★★	50	30	73	20	69	13.00/2.5	23980lb/102psi	470kg/1012lb	TL
1087202452	24.00R35	REM-9 (A)	★★	50	30	85	26	87	17.00/3.5	40700lb/102psi	777kg/1698lb	TL
1087202453	24.00R35	REM-9 (S)	★★	50	30	85	26	87	17.00/3.5	40700lb/102psi	777kg/1698lb	TL
1087202454	24.00R35	REM-9 (B)	★★	50	30	85	26	87	17.00/3.5	40700lb/102psi	777kg/1698lb	TL
1087202135	21.00R33	REM-9 (B)	★★	50	30	77	22	69	15.00/3.0	30864lb/102psi	567kg/1250lb	TL

* Compuestos: **A** corte/virtua; **S** estándar; **B** calor