

RLB980



NEUMÁTICO PRÉMIUM DE PROPÓSITO GENERAL Y PARA TODAS LAS POSICIONES

- Diseño de banda de rodamiento multipropósito y dinámico, que es ideal para aplicaciones dentro y fuera de la carretera.
- Las estrías centrales en los elementos de la banda de rodamiento muerden la superficie de la carretera para brindar una mejor tracción y estabilidad.
- Los tirantes del bloque interno mantiene la banda de rodamiento estable, incluso mientras se desgasta el neumático.
- Flanco externo semiabierto para una evacuación superior del lodo, la tierra blanda y el agua.



CÓDIGO DEL PRODUCTO	MEDIDA DE LA LLANTA	NO. DE CAPAS	RANGO DE CARGA	ÍNDICE DE CARGA	SÍMBOLO DE VEL.	DIÁM. TOTAL (PLGS)	ANCHO DE SECCIÓN (PLGS)	PROF. DE PISO (32NDS) [†]	ANCHO DE RIN	MAX. CARGA SENC/PSI	MAX. CARGA DUAL/PSI	RADIO ESTÁTICO DE CARGA	REVS POR MILLA	PESO (LB)	TIPO
1133968258	385/65R22.5	20	L	160	K	42.3	14.8	23	11.75	9920lb/130psi	N/A	19.8	495	165	TL
1133962258	425/65R22.5	20	L	165	K	44.6	16.5	23	12.25	11400lb/120psi	N/A	20.5	469	196	TL
1133962548	445/65R22.5	20	L	168	K	45.3	17.4	23	13.00	12300lb/120psi	N/A	20.9	457	216	TL

[†] Profundidad de la banda de rodamiento (32 avos de una pulgada)