

RR4



NEUMÁTICO PREMIUM PARA TODAS LAS POSICIONES Y PARA USO DENTRO Y FUERA DE LA CARRETERA

- Patrón de la banda de rodamiento resistente para toda posición diseñado para aplicaciones múltiples dentro y fuera de la carretera.
- La carcasa de alta resistencia brinda un desempeño excelente en aplicaciones difíciles.
- Las ranuras abiertas grandes y los flancos dinámicos brindan una tracción superior.



CÓDIGO DEL PRODUCTO	MEDIDA DE LA LLANTA	NO. DE CAPAS	RANGO DE CARGA	ÍNDICE DE CARGA	SÍMBOLO DE VEL.	DIÁM. TOTAL (PLGS)	ANCHO DE SECCIÓN (PLGS)	PROF. DE PISO (32NDS) [†]	ANCHO DE RIN	MAX. CARGA SENC/PSI	MAX. CARGA DUAL/PSI	RADIO ESTÁTICO DE CARGA	REVS POR MILLA	PESO (LB)	TIPO
1133402248	12.00R24	20	L	160/157	K	48	12	21	8.5	9920lb/120psi	9090lb/130psi	22.5	427	175	TT

[†] Profundidad de la banda de rodamiento (32 avos de una pulgada)