

REM-10



(E3/L3) NEUMÁTICO ARTICULADO / PARA TRANSPORTE

El neumático OTR REM-10 certificado por el OEM presenta un diseño de banda de rodamiento multifuncional y no direccional para un rendimiento óptimo. Diseñado para las necesidades robustas de los camiones articulados, el OTR REM-10 está construido con un diseño único de la banda de rodadura del bloque central, que ofrece una tracción fuera de la carretera superior y un desplazamiento suave en todo tipo de terreno.



CÓDIGO DEL PRODUCTO	TAMAÑO DEL NEUMÁTICO	BANDA DE RODAMIENTO	SÍMBOLO DE CARGA	VELOCIDAD MÁX (KM/H)	VELOCIDAD MÁX (MPH)	DIÁMETRO TOTAL PULGADAS	ANCHO DE LA SECCIÓN PULGADAS	PROFUNDIDAD DE LA BANDA DE RODAMIENTO (32NDS)	RIN	CARGA/PRESIÓN MÁXIMA	PESO DEL NEUMÁTICO	TIPO DE NEUMÁTICO
1087106252	26.5R25	REM-10	★★	50 10	30 5	69	27	51	22.00/3.0	25300lb/76psi 40700lb/94psi	463kg/1023lb	TL
1087102955	29.5R25	REM-10	★★	50 10	30 5	74	29	55	25.00/3.5	30800lb/76psi 49280lb/94psi	597kg/1285lb	TL