

# REM-19



## (L5) NEUMÁTICO PARA CARGADORAS

El REM-19 de Double Coin es un neumático OTR radial construido para una amplia variedad de aplicaciones de cargadoras. Sus compuestos especiales resistentes al corte y al astillado promueven una mayor vida útil de la banda de rodamiento y promueven la capacidad de renovado a largo plazo. Diseñado con una huella ancha y una costilla central para mayor estabilidad, este neumático fuera de carretera presenta un diseño de banda de rodamiento no direccional para una tracción adicional en múltiples aplicaciones.



CÓDIGO DEL PRODUCTO	TAMAÑO DEL NEUMÁTICO	BANDA DE RODAMIENTO	SÍMBOLO DE CARGA	VELOCIDAD MÁX (KM/H)	VELOCIDAD MÁX (MPH)	DIÁMETRO TOTAL (PULGADA)	ANCHO DE LA SECCIÓN (PULGADA)	PROFUNDIDAD DE LA BANDA DE RODAMIENTO (32NDS)	LLANTA	PRESIÓN DE CARGA MÁX/SIMPLE	PESO DEL NEUMÁTICO	TIPO DE NEUMÁTICO
1087190251	20.5R25	REM-19	★★	10	5	61	21	91	17.00/2.00	25353lb/94psi	295kg/650lb	TL
1087193251	23.5R25	REM-19	★★	10	5	66	24	98	19.50/2.50	31967lb/94psi	451kg/995lb	TL
1087196253	26.5R25	REM-19	★★	10	5	71	27	116	22.00/3.0	40785lb/94psi	634kg/1397lb	TL
1087192955	29.5R25	REM-19	★★	10	5	75	31	126	25.00/3.5	49384lb/94psi	762kg/1628lb	TL