

RLB406



OptiGreen Series

NEUMÁTICO RADIAL DE TRACCIÓN CON HOMBROS CERRADOS

- Banda de rodamiento más ancha: Proporciona mayor tracción, más estabilidad durante el manejo y mayor kilometraje.
- Diseño innovador: Cuenta con bloques alternados para mayor tracción que también disminuye el desgaste irregular de punta-talón, cuenta con 23.0 mm de profundidad para mayor duración.
- Hombros continuos: Esta tecnología disminuye la torsión de los hombros eliminando el desgaste punta-talón para mayor kilometraje.
- Plataformas expulsoras en la banda de rodamiento: Previenen el atrapamiento de piedras para evitar daños en la carcasa y mayor renovabilidad.
- Estrías en los bloques de la banda de rodamiento: Incrementan la tracción en superficies secas y con agua, proporcionan un manejo más seguro.

EXPLORE



CÓDIGO DEL PRODUCTO	MEDIDA DE LA LLANTA	NO. DE CAPAS	RANGO DE CARGA	ÍNDICE DE CARGA	SÍMBOLO DE VEL.	DIAM. TOTAL (MM)	ANCHO DE SECCIÓN (MM)	PROF. DE PISO (MM)	ANCHO DE RIN (PLG)	CARGA MAX. SENC/PSI	CARGA MAX. DUAL/PSI	RADIO ESTÁTICO DE CARGA (MM)	REVS POR KM	PESO (KG)	TIPO
1133461256	11R22.5	16	H	148/145	L	1059	280	23	8.25	3150kg/123psi	2900kg/123psi	528	498	63	TL
1133461456	295/75R22.5	16	H	146/143	L	1043	297	23	9.00	2800kg/110psi	2575kg/110psi	488	506	61	TK
1133469256	11R24.5	16	H	149/146	L	1110	285	23	8.25	3250kg/120psi	3000kg/120psi	518	475	65	TL