

RR209



NEUMÁTICO DE TODA POSICION
ULTRA PRÉMIUM DE 5 COSTILLAS,
USO EN LARGA DISTANCIA
Y REGIONAL PARA TODAS
LAS POSICIONES

- Banda de rodamiento con Laminillas en zigzag y 5 costillas innovadoras se combinan para brindar una tracción excelente un desgaste uniforme y mayor duración.
- Diseño de la banda de rodamiento con 17.5 mm ofrece el mejor desempeño en aplicaciones larga distancia y regionales en todas las posiciones.
- Los hombros sólidos diseñados para mantener estable la banda de rodamiento durante el contacto con la superficie de la carretera, de esta forma aumenta la cantidad de kilómetros recorridos antes de retirar el neumático.

EXPLORE



CÓDIGO DEL PRODUCTO	MEDIDA DE LA LLANTA	NO. DE CAPAS	RANGO DE CARGA	ÍNDICE DE CARGA	SÍMBOLO DE VEL.	DIÁM. TOTAL (MM)	ANCHO DE SECCIÓN (MM)	PROF. DE PISO (MM)	ANCHO DE RIN (PLG)	CARGA MAX. SENC/PSI	CARGA MAX. DUAL/PSI	RADIO ESTÁTICO DE CARGA (MM)	REVS POR KM	PESO (KG)	TIPO
1133841256	11R22.5	16	H	148/145	L	1055	285	22	8.25	3150kg/123psi	2900kg/123psi	474	311	56	TL
1133841456	295/75R22.5	16	H	146/143	L	1031	297	22	9.00	3000kg/120psi	2725kg/120psi	465	318	55	TL
1133849256	11R24.5	16	H	149/146	L	1105	282	22	8.25	3255kg/120psi	3005kg/120psi	499	297	61	TL